

Gezogene Deckung

- Die Gezogene Deckung erfolgt mit rechteckigen oder quadratischen Schiefen, wobei vollkantige oder eckengestutzte Steine möglich sind.
- Die Schiefer werden mit Höhen- und Seitenüberdeckung auf Vollschalung, Lattung oder Metallprofilen verlegt.
- Die Befestigung erfolgt lt. nachstehender Tabelle mit Schiefernägeln oder – stiften, Klammer- oder Einschlaghaken, bzw. Einhanghaken bei Metallprofilen.
- Ausnahmsweise können bei großen Wandflächen auch größere Formate gewählt werden.

Mindest-Überdeckungen

Befestigungsart:	Mindest-Höhen- überdeckung:	Mindest-Seitenüberdeckung:
Schiefernägel oder -stifte	40 mm	40 mm
Klammerhaken	60 mm	40 mm

Standard-Formate der gezogenen Deckung:

Höhe x Breite (cm)	Mindestbedarf bei Klammerung (St./qm) 2 Klammer- oder Einschlaghaken Stück / qm	Mindestbedarf bei Nagelung (St./qm)	
		Stück / qm	Mindestanzahl Nägel
40 x 25	14,0	13,2	3
40 x 20	18,4	17,4	3
35 x 25	16,4	15,4	3
35 x 20	21,6	20,2	3
30 x 30	16,0	14,8	3
30 x 20	26,0	24,0	2
27 x 18	34,0	31,1	2
25 x 25	25,1	22,7	2
25 x 20	32,9	29,8	2